

HERBSTAKTION:

Starkes Licht für starke Leistung

ILLUMI 360 120W LED-Arbeitsleuchte 360°

- zur optimalen Ausleuchtung von Flächen im Außen- und Innenbereich
- Abstrahlwinkel LED: 360°
- 4 Schaltstufen 25% / 50% / 100% / OFF
- Lichtleistung: 16.500 Lumen (137 lm/W)
- Farbtemperatur änderbar: 3000 K, 4500 K, 6500 K
- Zylinder aus Polycarbonat, extrem stoßfest IK08
- Kunststoffgehäuse mit ergonomischem Haltegriff
- Kühlkörper aus Aluminium
- Schnelle Montage auf DIN-Zapfen und alle anderen Zapfen von Durchmesser 25-32 mm möglich
- 3m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 2x1,0 mit Konturenstecker
- Anschluss: 230 V / 16 A / 50 - 60 Hz
- Strahlergehäuse IP54
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt



119,00 €
141,61 € inkl. MwSt.



79,00 €
94,01 € inkl. MwSt.

Optiline mobiler LED Strahler 80 W

- extrem langlebige LEDs: Lebensdauer über 30000 Stunden (115 lm/W)
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel LED: 100°
- Gehäuse aus Spezialkunststoff mit klappbarem Standbügel
- Diffusorscheibe aus Polycarbonat
- mit 3 Schaltstufen: 50 %, 100 %, Aus
- 3 m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- mit zwei Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln auf der Rückseite
- Anschluss: 220-240 V, 50/60 Hz
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt

raiss
baustoffe+natursteine

HERBSTAKTION:

Starkes Licht für starke Leistung

360° LED Lichtsäule CENTRA 70 W

Modell: 70 Watt

Lichtleistung: ca. 7000 Lumen

Farbtemperatur: 4000 K (neutral weiß)

- klappbare 360° Lichtsäule für die Baustelle
- optimale Lichtverteilung dank 360° Ausleuchtung
- LED eingefasst in Schutzsäule aus Polycarbonat (100 lm/W)
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- großer Tragegriff, optimal zum Greifen mit Handschuhen
- standsicheres, klappbares, 3-beiniges Gestell aus pulverbeschichtetem Metall mit Kabelaufwickler
- zusätzliche Schutzkontaktsteckdose 230 V~/16 A/ max. 2000 W am Gestell
- 1,8 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- Höhe zusammengeklappt: 0,88 m
- Höhe auseinandergeklappt: 1,35 m
- 220-240 V~/16 A/ max. 2000 W/ 50-60 Hz
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt

109,00 €
129,71 € inkl. MwSt.



Anfragen und Bestellungen:

Hubert Pfaffinger

mail: hubert.pfaffinger@raiss-baustoffe.de

Tel.: 08281 79960-54

*Alle Preise ohne Dekoration und Accessoires. Angebote solange Vorrat reicht. Angebotspreise sind Abholpreise und gelten nur innerhalb Deutschlands. Alle Preisangaben sind UVP. Alle Preise in €.

raiss
baustoffe+natursteine

Hierbei handelt es sich um eine Produktinformation der Firma E. Raiss GmbH+ Co. Baustoffhandel KG | Röntgenstr. 2 | 86470 Thannhausen
Tel. 08281 79960-0 | Fax. 08281 79960-60 | Mail: gl@raiss-baustoffe.de | Registergericht Memmingen HRA 4054, HRB 4129 | Ust.-IdNr.: DE 128457866